

## Pyöreä tarkoituksella.



Haluamme sinun olevan tyytyväinen! Siksi kehitimme päältä avattava top-sarjaamme entisestään:

1. Uunin korkeus on hyvä; uuni on helppo täyttää ilman selkäkipua.
2. Uusi miellyttävä muotoilu.
3. Malleihin top 45 ja top 60 saa tarvittaessa kätevän nostokahvan.
4. Ainoana valmistajana Nabertherm on varustanut uunit puolijohdekontaktoreilla; hiljainen ja varmatoiminen.
5. Uudet mallit top 140 sekä top 190 tarjoavat kapasiteettia, yhdistettynä muihin top-sarjan hyviin ominaisuuksiin:

- Korkealaatuiset vastukset takaavat pitkän käyttöiän. Vastukset ovat uritettu eristeeseen, suojaa vastuksia kolhuilta lastaamisen aikana
- Jousimekanismi kannessa tekee avaamisen ja sulkemisen helpoksi
- Monikerroksinen erikoiseristys tarjoaa optimaalisen suojan lämmön karkaamista vastaan, vähentää energiakuluja ja pitää lämmön siellä missä lämmön pitääkin olla – sisällä uunissa.
- Pyörät varmistavat, että uuni seuraa sinua minne menetkin.
- Kuori on rustumatonta terästä – korrosio on historiaa.
- Säädettävä pohjaventtiili takaa hyvän ilman kierron ja lyhyen jäähdytysajan
- Uuniin saadaan kytkettyä 80 mm:n putki, joka voidaan yhdistää ilmanvaihtoon.

## Elektronisesti ohjattu, lasten leikkiä !

Uuni on juuri niin hyvä kuin ohjauskeskus antaa uunin olla !  
Kaikkiin Nabertherm uuneihin kuuluu vakiona B 130 ohjauskeskus.  
Uunit voidaan varustaa myös keskuksella C 270 .



**Keskus B 130**  
Ajastettu ohjelmien aloitus  
2 lämmitysramppia  
1 säädettävä pitoaika ja jäähdytys  
2 ohjelmaa voidaan tallentaa



**Keskus C 270**  
Ajastettu ohjelmien aloitus  
2 säädettävää lämmitysramppia  
1 säädettävä pitoaika  
1 säädettävä jäähdytysramppi  
6 ohjelmaa voidaan tallentaa



Uusi Top 16 on erinomainen valinta harrastelijalle, posliinimaalarille sekä pieniin sulatustöihin. Uuni käy myös koepolttouuniksi.

Malli	Sisämitat			Ulkomitat			Tilavuus	Kw	Paino
	T <sub>max</sub>	Halkaisija	Korkeus	Halkaisija	Korkeus	Korkeus			
Top 16	1200	280 mm	230 mm	440 mm	700 mm	16 l	2,3	22	
Top 45	1300	410 mm	340 mm	750 mm	910 mm	45 l	3,2	60 kg	
Top60 ecc	1300	410 mm	460 mm	750 mm	910 mm	60 l	3,6	72 kg	
Top 60	1200	410 mm	460 mm	750 mm	910 mm	60 l	3,6	72 kg	
Top 60/R	1300	410 mm	460 mm	750 mm	910 mm	60 l	5,5	72 kg	
Top 100	1300	480 mm	575 mm	830 mm	910 mm	100 l	7,0	100 kg	
Top 140	1300	550 mm	575 mm	920 mm	910 mm	140 l	9,0	120 kg	
Top 190	1300	590 mm	690 mm	960 mm	1020 mm	190 l	12,0	150 kg	